

06 SCHWEISSDRAHTSPULEN

Schweißdrahtspulen, Haspeln mit hoher Präzision für unterschiedliche Wickelgewichte. Geeignet für Automatikwickler und etiketierbar.

SONDERWÜNSCHE

Falls aus bestimmten Gründen gewünscht, können zusätzlich Bohrungen angebracht werden. Hierfür erwarten wir gerne Ihre Anfrage. Die Spule SD 300 K, OS kann auch mit zusätzlicher Etikettenfläche geliefert werden.

TOLERANZEN

Bei allen angegebenen Maßen, Gewichten und Belastungen handelt es sich um Richtwerte; branchenübliche Toleranzen und Abweichungen bleiben vorbehalten.

Achtung

Bei Verpackung auf Paletten unter Schrumpfhaut dürfen diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden, da es durch den Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann. Spulen bis etwa 120 mm Flanschdurchmesser eignen sich nicht für Palettenverpackung, deshalb wird hier nur Kartonverpackung angeboten. Die größeren Spulen sollten dagegen auf Paletten verpackt sein, da hierdurch einfachere Handhabung beim Transport gewährleistet ist. Für weitere Entfernungen empfehlen wir den Versand auf kompletten Lkws – das bedeutet ca. 20 Paletten.



MATERIAL

Die nachstehenden Spulen sind in der Standardausführung aus hochschlagfestem Polystyrol in der Farbe anthrazit hergestellt. Auf Wunsch sind weitere Farben lieferbar, z. B. weiß, rot, blau, grün und andere. Bei besonderen Einsatzzwecken können die Spulen auch aus anderen Materialien hergestellt werden. z. B. ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol oder SAN = Styrol-Acrylnitril-Copolymere Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Werkstoffblättern. Wir erwarten hierzu gerne Ihre Anfrage.

Bezeichnung	Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
Spule SD 100/40 K	100	38	16.5	45	38.5	3.2	258			
Spule SD 100/53,5	100	53.5	41.4	54	46	4	257			
Spule SD 100/60 K	100	57	16.5	45	38.5	3	204			
Spule SD 117	117	54	48	71	57.5	6.8	491			
Spule SD 118	117	54	48	71	57.8	6.6	491			
Spule HD 135/16,5	135	57	16.5	49	43	3	505			
Spule HD 150/19-100	150	55	19.3	100	94	3	1427		1x9	19
Adapter mit Schiebeknebel	190	178.5	51.5	107					1x11	44.5
Spule HD 200/52-74	200	105	50.5	74.4	70	2.2	1592			
Spule SD 200 K	200	105	50.5	55	45	5	1024		1x10	44.5
Spule SD 200/50,5-53 K	200	105	50.5	53	45	3.8	1024		1x10	44.5
Spule SD 200/52-43 K	200	105	50.5	43	35	4	796		1x10	44.5
Spule SD 200/52-80 K	200	105	50.5	80	70	5	1592		1x10	44.5
Spule SD 230	230	208	55.4	102	95	3.5	718			
Spule SH 253 K	253.5	221	215	37	30	3.5	363			
Adapter K 300	277	185	50.5	102						
Spule SD 300 K	300	212	51.5	103	91	6	3220		1x10	44.5
Spule SD 300 K-LB mit Rillen	300	212	51.5	103	90.5	6	3220		1x10	44.5
Spule SD 300 K AW	300	212	51.7	103	90.4	6.3	3200		1x11	44.5
Spule SD 300 K AW	300	212	51.7	103	89.9	6.5	3200		1x11	44.5
Spule SD 300 K OS	300	212	51.5	103	91	6	3220		1x13	44.5
Spule SD 300/20 K	300	180	51.5	103	85	9	3845		1x10	44.5
Spule SD 300/20 K AW	300	180	51.5	103	85	9	3845		1x10	44.5
Spule SD 350 K AW	350	212.5	51.7	103	89.9	6.6	5461		1x11	44.5
Spule SH 370 K	370	311	305	80	70	5	2209			

Bezeichnung	Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
Spule SH 370/90 K	370	310	305	88	80	4	2564			
Spule SH 390 K	390	310	305	89	79	5	3475			
Spule SH 390/93,5	396	310	305	93.5	80	4	3865			
Spule SH 460 K	460	319	305	105	91	7	7850			

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

